

## Stopparipora SDS+

Päivitetty 09.02.2021 Painettu 30.04.2021

**ISOVER Stopparipora SDS+ poranterällä porataan asennusreiä Tiilaside TH ja THR -tuotteille.**



## Käyttö

Stoppariporalla porataan Tiilaside TH ja THR:lle asennusreiät betoni- ja betoniharkkorakenteisiin. Asennusreiän syvyys 40mm. 4mm Tiilasideille käytetään 6mm paksua terää ja 5mm paksuille Tiilasideille 7,5mm paksua terää. Terän kiinnitys SDS+ kanta.

## Asennus

Tiilidettä varten porataan rakennuksen runkoon asennusreiä johon tiilaside asennetaan. Käytä reiän porauksessa Stoppariporaa. Asennusreiän syvyys on 40 mm. 4 mm paksuille Tiilasideille käytetään 6 mm paksua terää ja 5 mm paksuille Tiilasideille 7,5 mm paksua terää. Terän kiinnitys SDS+ -kannalla.

## Pakkaus

1 kpl.

## Käsittely ja varastointi

Varastointi kuivassa tilassa.

## Lisätietoja

Saint-Gobain Finland Oy varaa oikeuden muuttaa tuotteen ulkonäköä ja teknisiä ominaisuuksia, tuotantotekniikan muuttuessa ja kehittyessä.