

Tiiliseide lenkipäinen TLP

Ruostumaton tiiliseide perustason tiilirakenteiden kiinnittämiseen huokoisiin materiaaleihin

Tuotekuvaus

Tiiliseide TLP, ruostumaton tiiliseide perustason tiilirakenteiden kiinnittämiseen huokoisiin materiaaleihin kuten kevytsora- ja kevytbetoniharkot. Max. kerroskorkeus 3. Tiiliseidien soveltuvuus tulee varmistaa aina suunnittelijalta ja rakennusvalvonnalta. Menekki n. 4 kpl/m², ainevahvuus 4 mm. Tiiliseide kiinnitetään alustaan soveltuvilla kiinnikkeillä rakennuksen runkoon. Saatavana Tiiliseide lenkipäinen TLP300, Tiiliseide lenkipäinen TLP350, Tiiliseide lenkipäinen TLP400, Tiiliseide lenkipäinen TLP500.

Käyttö

Tiiliseide kiinnitetään alustaan soveltuvilla kiinnikkeillä rakennuksen runkoon.

Asennus

Tiiliseide kiinnitetään alustaan soveltuvilla kiinnikkeillä rakennuksen runkoon.

Pakkaus

500 kpl/paketti



Tekniset tiedot

M1-sertifikaatti NO