

ISOVER ACOUSTIC

ISOVER ACOUSTIC on eristevillalevy, joka on kehitetty väliseinärakenteiden ääneneristeeksi. Eristeen optimoitu paino/tiheysuhde tekee siitä erinomaisen ja kustannustehokkaan vaihtoehdon väliseinien ääneneristeeksi. ISOVER ACOUSTIC -tuotepaketti on puristettu puoleen vapaasta tilavuudestaan, mikä tarkoittaa työkohteessa vähemmän villapaketteja ja ennen kaikkea vähemmän eristepakettien siirtelyä. Tuote on helpompi leikata, jämsämpi asentaa, pölyttömämpi ja muutenkin miellyttävämpi käsitellä kuin ISOVERin vastaava aikaisempi tuote.

Tuotekuvaus

ISOVER ACOUSTIC on pinnoittamaton eristevillalevy. ISOVER ACOUSTIC on valmistettu epäorgaanisesta ja kemiallisesti neutraalista materiaalista, eikä se sisällä korroosiota aiheuttavia ainesosia. ISOVER ACOUSTIC on lahoamaton ja hajuton tuote eikä se tarjoa homesienille otollista kasvualustaa. Se täyttää rakennusmateriaalien päästöluokan M1.

Käyttö

ISOVER ACOUSTIC -eristeen pääasiallisia käyttökohteita väliseinät ja alaslaskettujen kattorakenteiden ääneneristys. ISOVER ACOUSTIC -eristettä ei suositella käytettäväksi rakenteissa lämmöneristeenä.

Asennus

ISOVER ACOUSTIC -levyt asennetaan useimmiten teräsrankojen väliin eikä asennuksessa tarvita kiinnikkeitä. Tuoteleveys 610 mm on suunniteltu k600 teräsrankajakoon.

Pakkaus

ISOVER ACOUSTIC -levyt on puristepakattu tilavuuttaan puolta pienempään pakettiin. Multipack lavapakauksessa on 20 pienpaketteja puristepakattuna noin 1/4 -osaan tilavuudestaan. Multipack-lava koostuu neljästä viiden paketin yksiköstä.

Varastointi

Pakkauksia ja tuotteita käsiteltäessä tulee noudattaa valmistajan ohjeita. Varastointi ulkona säältä suojattuna.



Tekniset tiedot

CE-Merkintä	MW-EN13162-T1- MU1
Paksuus	50-100 mm
Pinnoite	Ei
Paloluokka	A1
Lämmönjohtavuus	0,040
Korkein käyttölämpötila (MST) (°C)	200
M1-sertifikaatti	YES