

# ISOVER ASENNUSLIIMA FD



Nopeasti kuivuva eristemateriaalien asennusliima.

## TUOTEKUVAUS

Nopeasti kuivuva eristemateriaalien asennusliima. Soveltuu eristeiden (EPS, XPS, PIR, PUR ja mineraalivillat)

asentamiseen useimmille alustoille, mm. betonille, tielle, puulle ja lasille. Ei tule käyttää alustoilla ja tuotteilla, joissa on käytetty muovien pehmitintä, kuten PVC-muovia.

## KÄYTTÖ

Liimattavien alustojen tulee olla kuivia, pölyttömiä ja niissä ei saa olla rasva- ja öljyjäämiä. Ruiskuta liima alustaan noin 20 - 25 cm etäisyydeltä molemmille liimattaville pinnoille. Liiman tulee peittää vähintään 80 % liimattavista pinnoista. Liiman tulee antaa kehittää lujuutta vähintään yhden minuutin ajan ennen asentamista. Optimaalinen työskentelylämpötila on 15 - 25 °C. Minimi asennuslämpötila on + 5 °C. Liimattavan pinnan maksimilämpötila on + 50 °C. Liima saavuttaa täyden lujuuden 24 tunnin jälkeen. Eristeiden kiinnitys tulee lisäksi varmistaa mekaanisella kiinnityksellä, mikäli kyseessä on ns. vapaa asennus. Pakkauksen sisältö riittää n. 10-12,5 m<sup>2</sup>.

## PAKKAUS

Pakkauksen sisältö riittää n. 10-12,5 m<sup>2</sup>