

ISOVER FS5+

ISOVER FS5+ on markkinoiden tehokkain paksurappausten eriste. Eriste kiinnitetään taustapintaan aina mekaanisesti.

Tuotekuvaus

ISOVER FS5+ on markkinoiden tehokkain paksurappausten eriste. Eriste kiinnitetään taustapintaan aina mekaanisesti. Lavatuotteet koossa 600 x 1500 mm.

Käyttö

ISOVER FS5+ sopii käytettäväksi paksueristerappausten lämmöneristeenä uudis- ja korjauskohteissa. Paksueristerappausta voidaan tehdä sekä kivi- ja puurunkoiisiin rakennuksiin.

Asennus

Eriste on asennettava kuivissa olosuhteissa ja asennuksessa on noudatettava aina suunnittelijan ohjeita. ISOVER FS5+ kiinnitetään mekaanisesti alustaansa, kiinnikkeet asennetaan valmistajan ohjeen mukaan ja kiinnikkeiden määrä on keskimäärin 4-6 kpl/m². Kiinnikkeinä on käytettävä rappausjärjestelmän toimittajan hyväksymiä kiinnikkeitä. Rappauksen vahvikkeena tulee käyttää sinkittyä teräsverkkoa, joka kiinnitetään rappauskiinnikkeisiin ohjeiden mukaan.

Pakkaus

Muovi- ja lavapakkaus

Varastointi

Pakkauksia ja tuotteita käsiteltäessä tulee noudattaa pakkauksessa tai tuottajan käyttöohjeessa annettuja ohjeita. Varastointi säältä suojattuna ulkotiloissa.



Tekniset tiedot

CE-Merkintä	MW-EN13162-T3-MU1-WS
Paksuus	20-110 mm
Kuormituskestävyys	5 kPa
Pinnoite	Ei
Paloluokka	A1
Lämmönjohtavuus	0,031
Korkein käyttölämpötila (MST) (°C)	200
M1-sertifikaatti	NO