

Asennuspuikko TH

Päivitetty 09.02.2021 Painettu 30.04.2021

ISOVER Asennuspuikko TH:lla lukitaan Tiilaside TH asennusreikään.

Tuotekuvaus

Asennuspuikko TH on tarkoitettu Tiilaside TH:n asentamista varten. Asennuspuikolla lukitaan tiilaside asennusreikään ja käännetään Tiilaside TH tiilimuurauksen vaakasaumaan. Asennuspuikko TH:ta on saatavana kahta pituutta, 370 mm ja 470 mm.

Käyttö

Asennuspuikko TH:n avulla lukitaan Tiilaside TH rakennuksen runkoon ja käännetään Tiilaside tiilimuurauksen vaakasaumaan.

Asennus

Työnnä Tiilaside TH asennusreikään. Aseta Asennuspuikko TH Tiilaside TH:n päälle niin että tiilaside menee Asennuspuikossa olevaan reikään sisälle. Lukitse tiilaside lyömällä Asennuspuikon päähän vasaralla. Kiila-ankkuri liukuu alaspäin ja lukitsee tiilasideen asennusreikään. Muurauksen edetessä taivuta Tiilaside TH muurauksen vaakasaumaan Asennuspuikko TH:n avulla.

Pakkaus

1 kpl.

Käsittely ja varastointi

Varastointi kuivassa tilassa.

Lisätietoja

Saint-Gobain Finland Oy varaa oikeuden muuttaa tuotteen ulkonäköä ja teknisiä ominaisuuksia, tuotantotekniikan muuttuessa ja kehittyessä.