

ISOVER Facade sealant

ISOVER Facade Sealant on elastinen, erinomaisen tarttuvuuden ja säänkesto-ominaisuudet omaava musta saumamassa.

Tuotekuvaus

ISOVER Facade Sealant on Facade tuulensuojajärjestelmän kanssa käytettäväksi kehitetty mustan värinen saumamassa. Se omaa erinomaisen tarttuvuuden, loistavat säänkesto-ominaisuudet ja sitä voidaan käyttää myös kosteissa olosuhteissa. Facade Sealant myydään 310 millilitran kokoisissa tuubeissa ja yhdellä tuubilla saadaan tiivistettyä noin 10 jm saumaa.

Käyttö

ISOVER Facade -tuulensuojapinnoitettujen lämmöneristelevyjen saumaus vaativissa olosuhteissa. Käytetään ainoastaan ulkona tai tiloissa joissa on hyvä ilmanvaihto.

Asennus

Voidaan käyttää alimmillaan -10 °C ja enintään +30 °C asteen lämpötilassa. Ei tartu kuuraiselle/ jäätyneelle pinnalle. Voidaan levittää kosteissa olosuhteissa ja märälle pinnalle, mikäli alustan lämpötila on vähintään +5 °C. Levitetään puhtaille pinnoille ja tasaiselle alustalle. Levitetään huolellisesti tuulensuojalevyjen saumaan puristimella ja paketin mukana tulevalla Facade Sealant -suuttimella. Massaa tulee mennä levyjen syrjäpintojen väliin muutaman millin syvyydeltä ja pintaan tulee muodostua n. 15-20 mm leveä ohut, mutta yhtenäinen tiivistenauha. Yhdellä tuubilla saadaan tiivistettyä n. 10 jm saumaa.

Pakkaus

310ml x 12 kpl /ltk myydään täysin laatikoin. Laatikossa erikoissuutin tuotteelle

Varastointi

Kuivassa, hyvin ilmastoidussa tilassa lämpötilojen +5 °C ja +25 °C välillä.



Tekniset tiedot	
Paloluokka	NPD
Korkein käyttölämpötila (°C)	30