

ISOVER INSULSAFE WALL



ISOVER InsulSafe® Wall tuote on erityisesti seinäpuhallukseen (BIBS) tarkoitettu tuote.

TUOTEKUVAUS

ISOVER InsulSafe® Wall Puhallusvilla on lasivillasta valmistettua irtoeristettä. ISOVER InsulSafe® Wall Puhallusvilla on valmistettu epäorgaanisesta ja kemiallisesti neutraalista materiaalista, eikä se sisällä korroosiota aiheuttavia ainesosia. ISOVER InsulSafe® Wall Puhallusvilla on lahoamaton ja hajuton tuote eikä se tarjoa homesienille otollista kasvualustaa.

KÄYTTÖ

Järjestelmässä ISOVER InsulSafe® Wall puhalletaan Isover InsulSafe® Wall Blanket harson taakse käyttäen erikoislaitteistoa. Isover InsulSafe® Wall Blanket nidotaan nitojalla runkorakenteeseen niin että puhalluspaine ei irrota harsoa. InsulSafe Wall Blanketin avulla puhallustyö voidaan suorittaa ulkoseinä rakenteen sisäpuolelta (lämpimältä puolelta), jolloin seinän ulkopinnassa on tuulensuojalevy asennettuna ennen puhallusta. Puhallustyön jälkeen rakenteen sisäpuolelle Isover InsulSafe® Wall Blanketin päälle asennetaan höyrynsulku ja sisäverhous normaalisti.

TEKNISET TIEDOT

Paloluokka	A1
Lämmönjohtavuus (W/mK)	0,034 W/m.K
Tiheys	29 kg/m ³
Tuotehyväksynät	CE, M1, EPD, Avainlippu, Soveltuu Joutsenmerkit- tyyn rakennukseen

Tarvittaessa puhallustyö voidaan suorittaa myös seinärakenteen ulkopuolelta. Tällöin rakenteen lämpimällä puolella on höyrynsulku ja sisäverhous asennettuna ennen puhallusta. Puhallustyön jälkeen rakenteen ulkopuolelle Isover InsulSafe® Wall Blanketin päälle asennetaan tuulensuojalevy ja ulkoverhoukset normaalisti.

Huom! Isover InsulSafe® Wall Blanket ei toimi rakenteen sisäpinnassa höyryn-/ilmansulkuna, tai rakenteen ulkopinnassa tuulensuojana.

PAKKAUS

Muovi- ja lavapakkaukset.