

ISOVER U FRAME PROTECT 36

ISOVER U Frame Protect on uuden sukupolven kevyt mineraalivillalevy, jonka käyttökohteita ovat paloteknisesti osastoivat levytetyt runkorakenteet.

Tuotekuvaus

ISOVER U Frame Protect levyt ovat pinnoittamattomia mineraalivillalevyjä. ISOVER U Frame Protect on valmistettu epäorgaanisesta ja kemiallisesti neutraalista materiaalista, eikä se sisällä korroosiota aiheuttavia ainesosia. ISOVER U Frame Protect -levyt ovat lahoamattomia ja hajuttomia tuotteita eivätkä ne tarjoa homesienille otollista kasvualustaa.

Käyttö

ISOVER U Frame Protect -levyjen pääasiallisia käyttökohteita ovat paloteknisesti osastoivat kevyet rankarakenteiset kipsilevyillä verhotut seinärakenteet sekä kantavat kattorakenteet.

Asennus

ISOVER U Frame Protect -levyt asennetaan useimmiten puu- tai teräsrankojen väliin eikä asennuksessa tarvita kiinnikkeitä. Optimaalisen lämmöneristävyyden varmistamiseksi lämmöneristeen tulee täyttää koko sille varattu tila, joten eristelevyjen mittojen tulee olla hieman mitoitusarvoja suurempia. ISOVER U Frame Protect voidaan asentaa erityisillä kiinnikkeillä myös rakenteeseen, jossa ei ole varsinaisia runkotolppia (esim. tiili- ja betoniseinät)

Pakkaus

Muovipakkaus ja lavapakkaus. HUOM! Pakkausta avattaessa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta pakettien laajenemisen takia.



| Tekniset tiedot | |
|------------------------|---------------------------|
| CE-Merkintä | MW-EN13162-T2-MU1-WS-AFr5 |
| Paksuus | 50-200 mm |
| Pinnoite | Ei |
| Paloluokka | A1 |
| Lämmönjohtavuus (W/mK) | 0,036 W/m.K |