

Tiilisanka TS

Päivitetty 09.02.2021 Painettu 30.04.2021

ISOVER Tiilisankaa käytetään yhdessä Tiilaside THR:n kanssa.



Tuotekuvaus

Tiilisanka TS ja Tiilaside THR muodostavat yhdessä ns. liikkeen sallivan tiilситеen joka tarkoitettu korkeiden rakennusten julkisivumuurausten kiinnittämiseen rakennuksen runkoon. Tiilisangat on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joten niitä on turvallista käyttää kaiken tyyppisissä rakennuksissa. Tiilisanka TS on saatavana 4 ja 5mm paksuisina, sekä yleisimmille tiiliko'oilte. Yleisimmin käytetty tuotepaksuus on 4mm.

Käyttö

Tiilaside THR ja Tiilisanka TS käytetään rakennuksissa joissa vaaditaan korkealaatuista julkisivumuurausta ja jossa edellytetään että rakennuksen runko ja julkisivu saavat elää eri tahdissa.

Asennus

Tiilsideitä varten porataan rakennuksen runkoon asennusreikä johon tiilside asennetaan. Käytä reiän porauksessa Stoppariporaa. Asennusreiän syvyys on 40mm. Tiilside kiinnittyy reikää kiila-ankkurin avulla. Tiilside lukitaan paikalleen Asennuspuikko THR:n avulla. Tiilsiteen asentamisen jälkeen asennetaan eristeet painamalla ne Tiilsiteen läpi. Suositeltavin eristys on pehmeä eriste esim. KL-33 + tuulensuojavilla RKL-31 Facade. Eristeet lukitaan paikalleen Vastinlevy VLM:n ja Lukituslevy VLR:n kanssa. Eristeiden asentamisen jälkeen tiilsiteeseen asennetaan erillinen Tiilisanka TS, joka muurausten edetessä muurataan tiilen saumaan. Tiilisanka TS on saatavana eri korkuisille tiilille (60/70/85mm).

Pakkaus

500kpl laatikko.

Käsittely ja varastointi

Varastointi kuivassa tilassa.

Lisätietoja

Saint-Gobain Finland Oy varaa oikeuden muuttaa tuotteen ulkonäköä ja teknisiä ominaisuuksia, tuotantotekniikan muuttuessa ja kehittyessä.