

## ISOVER Vario® DoubleTwin - kaksipuoleinen teippi

Päivitetty 09.02.2021 Painettu 30.04.2021

**ISOVER Vario® DoubleTwin -kaksipuoleinen teippi on tarkoitettu höyrynsulkukalvojen kiinnittämiseen metallirunkoihin.**

[Translate me](#)



### Käyttökohde

Höyrynsulkukalvojen kiinnitys metallirakenteisiin esim. teräsrunkoiset rakennukset.

## Tuotekuvaus

ISOVER Vario® DoubleTwin -kaksipuoleista teippiä käytetään höyrynsulun kiinnittämiseen rakenneosiin, joissa kiinnittäminen ei onnistu normaaliin tapaan hakasilla.

## Käyttö

Vario® DoubleTwin -kaksipuoleisella teipillä kiinnitetään höyrynsulkukalvot asennuksen ajaksi seinä- ja kattorakenteeseen tilanteissa, joissa kiinnitystä ei voida tehdä normaalisti esim. haksilla. Liimattava alusta voi olla puuta, metallia tai lasia. Teippi soveltuu käytettäväksi ISOVER Vario® ja VapoBlock -höyrynsulkukalvojen kanssa. Soveltuu erinomaisesti myös muiden PE- ja paperihöyrynsulkukalvojen kanssa. Asennuslämpötila +5°C - +40°C. Soveltuu käytettäväksi sisätiloissa. Liimattavan pinnan tulee olla kuiva ja pölytön sekä puhdas rasvasta.

## Asennus

Liimaa DoubleTwin kiinni runkomateriaaliin. Muista painaa teippiä kunnolla alustaa vasten, jotta liimautuvuus on mahdollisimman hyvä. Poista toisen liimapinnan suojapaperi ja asenna höyrynsulkukalvo paikalleen. Huomioi, että DoubleTwin teippi ei yksistään ole riittävä kiinnitys höyrynsulkumateriaalille, vaan lisäksi tarvitaan aina mekaaninen kiinnitys. Asennuslämpötila +5 - +40 °C-astetta.

## **Pakkaus**

ISOVER myyntipakkaus: 15 rullan pakkaus, rullan mitta 19mm x 50m.

## **Käsittely ja varastointi**

Tuotteet tulee varastoida kuivassa ja lämpimässä tilassa (yli +5°C lämpötila). Mikäli tuote on varastoitu kylmässä olosuhteessa, tulee se lämmittää asennuslämpötilaan (väh. +5°C) ennen käyttöä.

## **Lisätietoja**

Saint-Gobain Finland Oy varaa oikeuden muuttaa tuotteen ulkonäköä ja teknisiä ominaisuuksia, tuotantotekniikan muuttuessa ja kehittyessä.