

# ISOVER ACOUSTIC



ISOVER ACOUSTIC on eristevillalevy, joka on kehitetty väliseinärakenteiden ääneneristeeksi.

## TUOTEKUVAUS

ISOVER ACOUSTIC on pinnoittamaton eristevillalevy. ISOVER ACOUSTIC on valmistettu epäorgaanisesta ja kemiallisesti neutraalista materiaalista, eikä se sisällä korroosiota aiheuttavia ainesosia. ISOVER ACOUSTIC on lahoamaton ja hajuton tuote eikä se tarjoa homesienille otollista kasvualustaa. Se täyttää rakennusmateriaalien päästöluokan M1.

## KÄYTTÖ

ISOVER ACOUSTIC -eristeen pääasiallisia käyttökohteita väliseinät ja alaslaskettujen kattorakenteiden ääneneristys. ISOVER ACOUSTIC -eristettä ei suositella käytettäväksi rakenteissa lämmöneristeenä.

## ASENNUS

ISOVER ACOUSTIC -levyt asennetaan useimmiten teräsrankojen väliin eikä asennuksessa tarvita kiinnikkeitä. Tuotelevyys 610 mm on suunniteltu k600 teräsrankajakoon.

## PAKKAUS

ISOVER ACOUSTIC -levyt on puristepakattu tilavuuttaan puolta pienempään pakettiin. Multipack lavapakkaukses-

## TEKNISET TIEDOT

CE-Merkintä	MW-EN13162-T2-MU1
Paksuus	50-100 mm
Tiheys (rakennepainon laskemiseksi) kg/m <sup>3</sup>	13 kg/m <sup>3</sup>
Pinnoite	Ei
Paloluokka	A1
Lämmönjohtavuus (W/mK)	0,040 W/m.K
Korkein käyttölämpötila (°C)	200
Tuotehyväksynät	CE, M1, EPD, Avainlippu, Soveltuu Joutsenmerkittyyrakennukseen

sa on 20 pienpaketteja puristepakattuna noin 1/4 -osaan tilavuudestaan. Multipack-lava koostuu neljästä viiden paketin yksiköstä.

## VARASTOINTI

Pakkauksia ja tuotteita käsiteltäessä tulee noudattaa valmistajan ohjeita. Varastointi ulkona säältä suojattuna.