

## ISOVER FacadeTape

**ISOVER FacadeTape -saumausteippi**  
-saumausteippi on tarkoitettu ISOVER Facade  
-tuulensuojakerroksen ilmatiiviiseen saumaukseen.  
Teippi on leveä ja joustava sekä siinä on  
erinomainen tarttuvuus voimakkaan liiman  
ansiosta. Läpivientien tiivistämisessä ja kulma/  
nurkkakohdissa tulee käyttää Vario® MultiTape SL  
-teippiä.

### Tuotekuvaus

ISOVER FacadeTape -saumausteippi on valmistettu verkkovahvistetusta PE -kalvosta. Liima-aineena akryylijohjainen liimamassa. Liimapinta suojattu silikonipaperilla.

### Käyttö

ISOVER FacadeTape -saumausteippiä käytetään ISOVER Facade tuulensuojakerroksen saumaamisessa ja sillä voidaan tiivistää myös muita kalvomaisia materiaaleja (PA, PE, PU, PP, ALU, paperi). ISOVER FacadeTape -saumausteippiä ei tule käyttää läpivientien saumauksessa eikä ikkuna- ja nurkkaliitoksien teippauksissa.

### Asennus

Liimattavan pinnan tulee olla kuiva, puhdas ja pölytön. Alin asennuslämpötila -5°C. Kylmissä olosuhteissa teippi tulee säilyttää lämpöisessä paikassa esim. lämpölaatikossa.

### Pakkaus

60mm x 50m tai 90mm x 50m kalvopakattu irtorulla, 5 kpl (60mm) ja 3kpl (90mm) pahvilaatikossa.

### Varastointi

Varastointi kuivassa tilassa max. 65% ilmankosteus, suositeltava varastointilämpötila -30 - +15°C, säilyvyys yli 2v avaamattomassa pakkauksessa.



### Tekniset tiedot

Käyttölämpötila -40°C...+80°C