

ISOVER SK-C



ISOVER SK-C -tuotteet ovat ympäriinsä kuitukankaalla pinnoitettuja, silikonikäsiteltyjä ja vettähylykiviä lasivillakaistoja. ISOVER SK-C on valmistettu epäorgaanisesta ja kemiallisesti neutraalista materiaalista, eikä se sisällä korroosiota aiheuttavia ainesosia. ISOVER SK-C on lahoamaton ja hajuton tuote eikä se tarjoa homesienille otollista kasvualustaa. Täyttää rakennusmateriaalien päästoluokan M1.

TUOTEKUVAUS

ISOVER SK-C -tuotteet ovat ympäriinsä kuitukankaalla pinnoitettuja, silikonikäsiteltyjä ja vettähylykiviä lasivillakaistoja. ISOVER SK-C on valmistettu epäorgaanisesta ja kemiallisesti neutraalista materiaalista, eikä se sisällä korroosiota aiheuttavia ainesosia. ISOVER SK-C on lahoama-

TEKNISET TIEDOT

CE-Merkintä	MW-EN13162-T3-MU1
Paksuus	20 mm
Tiheys (rakennepainon laskemiseksi) kg/m ³	30 kg/m ³
Pinnoite	Kuitukangas
Paloluokka	A2-s1,d0
Lämmönjohtavuus (W/mK)	0,039 W/m.K
Korkein käyttölämpötila (°C)	200
Tuotehyväksynät	CE, M1, Avainlippu, Soveltuu Joutsenmerkittyyn rakennukseen

ton ja hajuton tuote eikä se tarjoa homesienille otollista kasvualustaa. Täyttää rakennusmateriaalien päästoluokan M1.

KÄYTTÖ

ISOVER SK-C:n tyypillisimmät käyttökohteet ovat ikkuna- sekä ovikarmien asennusvälin tiivistys ja runkorakenteiden sekä yhteen liitettävien puuelementtien ja koolausten saumaeristys.

ASENNUS

ISOVER SK-C -tuotteet voidaan tarvittaessa kiinnittää asentamisen ajaksi hakasilla esim. puuelementin saumapintaan. Varsinainen kiinnittyminen tapahtuu väliin tiivistymällä. Parhaan lämmöneristävyyden saavuttamiseksi lämmöneristeen tulee täyttää koko sille varattu tila. Ikkuna ja ovisaumaliitoksissa kaista tilkataan saumaan lastan avulla. Katso erillinen asennusohje.

PAKKAUS

Paketti