

ISOVER SLIM



ISOVER SLIM tuotteet on suunniteltu Gyproc SlimWall -järjestelmän ääneneristys materiaaliksi.

TUOTEKUVAUS

ISOVER SLIM tuotteet on suunniteltu Gyproc SlimWall -järjestelmän ääneneristys materiaaliksi. Ääneneristys on

TEKNISET TIEDOT

Paksuus	45 mm
Paloluokka	A1
Lämmönjohtavuus (W/mK)	0,040 W/m.K
Korkein käyttölämpötila (°C)	200
Tuotehyväksynät	CE, M1, EPD, Avainlippu, Soveltuu Joutsenmerkittyyyn rakennukseen

erittäin tärkeä osa asumisviihtyvyyttä ja ISOVER SLIMin kuiturakenne mahdollistaa parhaan mahdollisen äänen absorption eli vaimentamisen.

KÄYTTÖ

ISOVER SLIM -eristeen pääasiallisia käyttökohteita ovat väliseinät. ISOVER SLIM -eristettä ei suositella käytettäväksi rakenteissa lämmöneristeenä.

ASENNUS

ISOVER SLIM -levyt asennetaan useimmiten teräsrankojen väliin eikä asennuksessa tarvita kiinnikkeitä. Tuoteleveys 610 mm on suunniteltu k600 teräsrankajakoon.

VARASTOINTI

Pakkauksia ja tuotteita käsiteltäessä tulee noudattaa valmistajan ohjeita. Varastointi ulkona säältä suojattuna.