

# ISOVER U FRAME PROTECT 36



ISOVER U Frame Protect on uuden sukupolven kevyt mineraalivillalevy, jonka käyttökohteita ovat paloteknisesti osastoivat levytetyt runkorakenteet.

## TUOTEKUVAUS

ISOVER U Frame Protect levyt ovat pinnoittamattomia mineraalivillalevyjä. ISOVER U Frame Protect on valmistettu epäorgaanisesta ja kemiallisesti neutraalista materiaalista, eikä se sisällä korroosiota aiheuttavia ainesosia. ISOVER U Frame Protect -levyt ovat lahoamattomia ja hajuttomia tuotteita eivätkä ne tarjoa homesienille otollista kasvualustaa.

## KÄYTTÖ

ISOVER U Frame Protect -levyjen pääasiallisia käyttökohteita ovat paloteknisesti osastoivat kevyet rankarakenteiset kipsilevyllä verhotut seinärakenteet sekä kantavat kattorakenteet.

## ASENNUS

ISOVER U Frame Protect -levyt asennetaan useimmiten puu- tai teräsrankojen väliin eikä asennuksessa tarvita

## TEKNISET TIEDOT

CE-Merkintä	MW-EN13162-T2-MU1-WS-AFr5
Paksuus	50-200 mm
Tuotteen tiheys	20 kg/m <sup>3</sup>
Pinnoite	Ei
Paloluokka	A1
Lämmönjohtavuus (W/mK)	0,036 W/m.K
Korkein käyttölämpötila (°C)	200
Tuotehyväksynät	CE, MI, EPD

kiinnikkeitä. Optimaalisen lämmöneristävyyden varmistamiseksi lämmöneristeen tulee täyttää koko sille varattu tila, joten eristelevyjen mittojen tulee olla hieman mitoitussarvoja suurempia. ISOVER U Frame Protect voidaan asentaa erityisillä kiinnikkeillä myös rakenteeseen, jossa ei ole varsinaisia runkotolppia (esim. tiili- ja betoniseinät)

## PAKKAUS

Muovipakkaus ja lavapakkaus. HUOM! Pakkausta avattaessa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta pakettien laajenemisen takia.