

ISOVER VAPOBLOCK PE -HÖYRYNSULKUKALVO



ISOVER VapoBlock -höyrynsulkukalvo on ns. perinteinen rakentamisessa käytetty höyrynsulkumuovi. ISOVER VapoBlock estää kosteuden siirtymisen sisätiloista rakenteeseen.

TUOTEKUVAUS

ISOVER VapoBlock -höyrynsulkukalvo on ns. perinteinen rakentamisessa käytetty höyrynsulkumuovi. ISOVER VapoBlock estää kosteuden siirtymisen sisätiloista rakenteeseen. VapoBlock on valmistettu ikääntymistä vastaan kestävästä PE-muovista. VapoBlock tuotteella on sekä Ruotsin SP että Norjan SINTEF hyväksynät. Tuotteen

TEKNISET TIEDOT

CE-Merkintä	EN 13984, tipas A
Paksuus	0,20 mm
Paloluokka	F

väri on perinteinen höyrynsulkumuoveissa käytetty sininen väri. Tuotteen laskennallinen käyttöikä on 50 vuotta. Täyttää standardin EN 13984:2013 vaatimukset.

KÄYTTÖ

ISOVER VapoBlock höyrynsulkua käytetään ympärivuotisessa käytössä olevissa rakennuksissa. Sopii käytettäväksi niin uudis- kuin korjausrakentamisessa.

ASENNUS

ISOVER VapoBlock -höyrynsulku asennetaan rungon päälle ja kiinnitetään hakasilla tai kaksipuoleisella asennusteipillä. Saumakohtat limitetään vähintään 150mm ja tiivistetään ISOVER Vario® tuoteperheeseen kuuluvilla tuotteilla, esim. Vario® KB3 tai MultiTape SL -saumausteipeillä.

PAKKAUS

ISOVER VapoBlock tuotetta on saatavana kahtena eri rullakokona. 3x20m = 60m² ja 3x45m = 135m². Rulla on leveyssuunnassa taitettu kahtia joten paketin pituus on 1,5m ja halkaisija n.18cm.

VARASTOINTI

Pakkauksia ja tuotteita käsiteltäessä tulee noudattaa pakkauksessa tai tuottajan käyttöohjeessa annettuja ohjeita. Varastointi kuivassa tilassa, varastointilämpötila -15°C - +40°C.