

Naulausvälikkeet

Päivitetty 09.02.2021 Painettu 30.04.2021

Naulausvälikkeitä käytetään ISOVER FACADE, RKL-31 ja REK-31 levyjen kanssa, kun levyn päälle asennetaan rimoitus.



Tuotekuvaus

Naulausvälikkeitä käytetään lautaverhotussa ulkoseinärakenteessa rungon ja ulkoverhouksen kiinnitysrimojen välikkeenä.

Käyttö

RKL -naulausvälikkeitä käytetään lautaverhotussa ulkoseinärakenteessa rungon ja ulkoverhouksen kiinnitysrimojen välikkeenä. Välikkeillä tehty rakenne parantaa seinän lämmöneristystä ja yksinkertaisempi rakenne säästää puutavaraa sekä nopeuttaa asennustyötä. Välike soveltuu sekä uudisrakentamiseen että vanhan seinän lisäeristämiseen.

Asennus

RKL -naulausvälikkeiden menekki on n. 4-6kpl/m². Naulausvälike asennetaan aina tuuletusriman alle kiinteän alustan tai runkotolpan kohdalle, noin k600 välein. Tuuletusrima kiinnitetään alustaansa naulausvälikkeen kohdalta, joko naulaamalla tai ruuvaamalla yli 30mm paksuilla RKL/REK tuotteilla.

Pakkaus

250kpl laatikko.

Käsittely ja varastointi

Varastointi kuivassa tilassa.

Lisätietoja

Saint-Gobain Finland Oy varaa oikeuden muuttaa tuotteen ulkonäköä ja teknisiä ominaisuuksia, tuotantotekniikan muuttuessa ja kehittyessä.