

## RKL Tiilaside

Päivitetty 09.02.2021 Painettu 30.04.2021

**ISOVER RKL Tiilisteellä kiinnitetään ISOVER RKL-tuulensuojalevyt sekä julkisivumuuraus rakennuksen puurunkoon.**

## Tuotekuvaus

ISOVER RKL -Tiilaside soveltuu käytettäväksi P3 -palouokan (pien- ja rivitalot) rakennuksissa ISOVER RKL -tuulensuojalevyjen ja kuorimuurauksen kiinnittämiseen rakennuksen runkoon.

## Käyttö

Tiilaside kiinnitetään siteessä olevan naulan avulla rakennuksen runkoon. Tiilaside kiinnittää myös lämmöneristeenä ja tuulensuojana käytettävän ISOVER RKL-31 tuulensuojalevyn. Tuulensuojalevyn maksimipaksuus 60mm. Tiilaside asennetaan muuraustyön yhteydessä tiilimuurauksen saumaan.

## Asennus

Tiilaside kiinnitetään siteessä olevan naulan avulla rakennuksen runkoon. Tiilaside kiinnittää myös lämmöneristeenä ja tuulensuojana käytettävän ISOVER RKL-31 tuulensuojalevyn. Tuulensuojalevyn maksimipaksuus 60mm. Tiilaside asennetaan muuraustyön yhteydessä tiilimuurauksen saumaan. Tiilisteiden menekki 4-6kpl/m<sup>2</sup>.

## Pakkaus

250kpl laatikko.

## Käsittely ja varastointi

Varastointi kuivassa tilassa.



## Lisätietoja

Saint-Gobain Finland Oy varaa oikeuden muuttaa tuotteen ulkonäköä ja teknisiä ominaisuuksia, tuotantotekniikan muuttuessa ja kehittyessä.