

## Tiilaside holkilla THR

Päivitetty 09.02.2021 Painettu 30.04.2021

**ISOVER Tiilaside THR:lla kiinnitetään sekä eristeet että julkisivumuuraus rakennuksen runkoon. Käyttökohteet: betoni- ja betoniharkkorakenteet.**



## Tuotekuvaus

Tiilaside THR on ns. liikkeen salliva tiilaside joka on tarkoitettu korkeiden rakennusten julkisivumuurausten kiinnittämiseen rakennuksen runkoon. Tiilaside on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joten niitä on turvallista käyttää kaiken tyyppisissä rakennuksissa. Tiilaside THR on saatavana 4 ja 5 mm paksuisina. Yleisimmin käytetty tuotepaksuus on 4 mm.

## Käyttö

Tiilaside kiinnittyy siteessä olevan holkkikiinnityksen avulla rakennuksen runkoon. Soveltuvat kiinnitysalustat Tiilaside THR:lle ovat betoni ja betoniharkot. Tiilasideiden määrä on keskimäärin 4kpl/m<sup>2</sup>. Tiilasideiden menekin voit laskea Tiilaside-laskurilla Laskentapalvelut.fi sivustolla. Laskelmasta saat myös tiilasideille asennuskartan kuinka tiilasideitä tulee asentaa rakennuksen eri osioille.

## Asennus

Tiilasideä varten porataan rakennuksen runkoon asennusreiä johon tiilaside asennetaan. Käytä reiän porauksessa Stoppariporaa. Asennusreiän syvyys on 40mm. Tiilaside kiinnittyy reikään kiila-ankkurin avulla. Tiilaside lukitaan paikalleen Asennuspuikko THR:n avulla. Tiilasideen asentamisen jälkeen asennetaan eristeet painamalla ne Tiilasideen läpi. Suositeltavin eristys on pehmeä eriste esim. KL-33 + tuulensuojavilla RKL-31 Facade. Eristeet lukitaan paikalleen Vastinlevy VLM:n ja VLR:n kanssa. Eristeiden asentamisen jälkeen tiilasideeseen asennetaan erillinen Tiilaside TS, joka muurausten edetessä muurataan tiilen saumaan. Tiilaside TH:ta on saatavana eri korkuisille tiilille.

## Pakkaus

250kpl laatikko.

## **Käsittely ja varastointi**

Varastointi kuivassa tilassa.

## **Lisätietoja**

Saint-Gobain Finland Oy varaa oikeuden muuttaa tuotteen ulkonäköä ja teknisiä ominaisuuksia, tuotantotekniikan muuttuessa ja kehittyessä.