

ISOVER GARAGE EJ



TUOTEKUVAUS

ISOVER Garage EJ on hyvän lämmöneristyskykynsä lisäksi tehokas äänenvaimentaja eli se soveltuu erityisen hyvin pysäköintitiloihin, joiden yläpuolella on asuintiloja. ISOVER Garage EJ on 25 mm paksu ja erittäin jäykkä lämmöneristelevy, jonka pinnassa on harmaa hyvin vesihöyryäläpäisevä Garage -pinnoite. Garage EJ ei ole tuulensuojatuote. Levykoko on valittu tuotteen asennettavuus huomioiden (paino ja rakenne) riittävän suureksi, jotta kattopintaan tulisi mahdollisimman vähän levysaumoja.

KÄYTTÖ


ISOVER Garage EJ on tarkoitettu autotallien ja pysäköintihallien sekä lämmittämättömien kellareiden betonirakenteisten kattopintojen lämmöneristyksen näkyväksi pintalevyksi. Tuotetta käytetään yhdessä muiden ISOVER -lämmöneristeiden kanssa, jolloin Garage EJ jää eristyksen alimmaiseksi näkyväksi pinnaksi. Yläpuoliset eristeet (laatu ja paksuus) valitaan kohdevaatimusten/suunnitelmien mukaisesti. Kohteen lämmöneristysvaatimukset huomioiden tuote toimii tarvittaessa myös itsenäisesti alustaan kiinnitettynä.

TEKNISET TIEDOT

CE-Merkintä	MW-EN13162-T4-WS-WL(P)
Paloluokka	A2-s1,d0
Lämmönjohtavuus (W/mK)	0,031 W/m.K
Korkein käyttölämpötila (°C)	200
Levykoko	1200x1800
Paksuus	25 mm

ASENNUS

Toteutettava rakenne huomioiden levyt voidaan kiinnittää esimerkiksi ISOVER Säädettävillä kiinnikkeillä tai ISOVER Villakiinnikkeillä kiinnikkeiden ohjeiden mukaisesti.



Kiinniketarve on n. 6 kpl/levy eli - 3 kpl/m². Kiinnikkeet kannattaa asentaa symmetrisesti, 300 mm etäisyydelle levyn reunoista ja 600 mm etäisyydelle toisistaan. Esikiinnityksen voi tehdä tarvittaessa myös soveltuvalla liimalla ennen mekaanista kiinnitystä. ISOVER Garage EJ on mittastabiili eriste, joten se ei muuta muotoaan ilmankosteuden tai lämpötilan muutosten vaikutuksesta. Se voidaan siksi asentaa tiiviisti puskuun viereiseen eristeeseen tai seinärakenteeseen kiinni. Tiivistysvahtoja tai teippejä ei käytetä. ISOVER Garage EJ:n leikkaaminen onnistuu helposti villasahalla, villaveitsellä tai puukkosahalla.

PAKKAUS

ISOVER Garage EJ toimitetaan muovilla suojatussa lavapakkauksessa.

VARASTOINTI

Tuotteet varastoidaan säältä suojatussa katetussa tilassa, maasta irrotettuna.