

## ISOVER Vario® MultiTape SL -tiivistysteippi

ISOVER Vario® MultiTape SL -tiivistysteippi on tarkoitettu ISOVER Vario® ja VapoBlock höyrynsulkukalvojen saumojen ja läpivientien ilmatiiviiseen saumaukseen.

### Tuotekuvaus

ISOVER Vario® MultiTape SL -tiivistysteippi on tarkoitettu ISOVER Vario® ja VapoBlock höyrynsulkukalvojen saumojen ja läpivientien ilmatiiviiseen saumaukseen. Teippi on leveä ja joustava sekä siinä on erinomainen tarttuvuus voimakkaan liiman ansiosta. Halkaistu taustapaperi helpottaa kaiken mallisten läpivientien tekoa. MultiTape SL:llä on myös hyvä tarttuvuus paperi-, puu- ja metallipinnoille.

### Käyttö

Vario® MultiTape SL -teippiä käytetään ensisijaisesti ISOVER Vario® ja VapoBlock -höyrynsulkukalvojen tiivistämisessä. MultiTape SL -teippiä voidaan käyttää sisä- ja ulkotiloissa ja sillä voidaan tiivistää myös muita kalvomaisia materiaaleja (ei kuitenkaan aluskatetta). Tuotteella on 6kk UV:n kestävyys. Tuote voidaan katkaista repäisemällä, mikä tekee teipin käytöstä helppoa. Teipin suoja-paperi on halkaistu, jonka johdosta ikkunaliittymien ja läpivientien tekeminen on helpompaa kuin yhtenäisellä taustapaperilla olevalla teipillä.

### Asennus

Liimattavan pinnan tulee olla puhdas ja pölytön. Alin asennuslämpötila -5°C. Kylmissä olosuhteissa teippi tulee säilyttää lämpimässä (esim. lämpölaatikossa).



### Tekniset tiedot

Käyttökohde	Höyryn- ja ilmansulkukalvojen saumojen tiivistys
Korkein käyttölämpötila	-40 - +100 °C
Paksuus	0,3 mm

## **Pakkaus**

60mm x 25m kalvopakattu irtorulla, 10 kpl pahvilaatikossa.

## **Käsittely ja varastointi**

Varastointi kuivassa tilassa, säilytys  $\leq +30^{\circ}\text{C}$ , säilyvyys yli 2v avaamattomassa pakkauksessa.

## **Lisätietoja**

Saint-Gobain Finland Oy varaa oikeuden muuttaa tuotteen ulkonäköä ja teknisiä ominaisuuksia, tuotantotekniikan muuttuessa ja kehittyessä.