

ISOVER InsulSafe

Ekologinen puhallusvilla

ISOVER InsulSafe on pääosin kierrätyslasista valmistettua loivien yläpohjien lämmöneristettä. ISOVER InsulSafe -eriste sopii sekä uudisrakennuksien, että vanhojen rakennusten lisälämmöneristykseen. Erinomaisen lämmöneristyskyvyn lisäksi se toimii myös tehokkaana ääneneristeenä. ISOVER InsulSafe kuuluu parhaaseen paloluokkaan A1, eli se on palamaton rakennusmateriaali. InsulSafe -eriste asennetaan koneellisesti puhaltamalla. Tuote on valmistettu epäorgaanisesta ja kemiallisesti neutraalista materiaalista, eikä se sisällä korroosiota aiheuttavia ainesosia. ISOVER InsulSafe on lahoamaton ja hajuton tuote eikä se tarjoa homesienille otollista kasvualustaa.



Lämmönjohtavuus	0,041 W/mK, Lambda Declared -arvo
Palo-ominaisuus	A1 - Europaloluokka

Käyttö

ISOVER InsulSafe on puhallusvillaeristeeksi valmistettu tuote, jonka pääasiallisia käyttökohteita ovat vaakasuorat (<1:4) yläpohjat.

Asennus

Optimaalisen lämmöneristävyyden varmistamiseksi lämmöneristeen tulee täyttää koko sille varattu tila. Yläpohjan eristepaksuutta määritettäessä tulee huomioida ylipaksuus, joka on 5 %:a puhallusvillan suunnitellusta nimellispaksuudesta. Eristeen asentamisen jälkeen ei eristeen päällä voi liikkua, jottei se painu.

Pakkaus

Muovi- ja lavapakkaus (1 paketti 16 kg, lavalla 33 pakettia).

Käsittely ja varastointi

Pakkauksia ja tuotteita käsiteltäessä tulee noudattaa pakkauksessa tai käyttöohjeessa annettuja ohjeita.

Lisätietoja

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy varaa oikeuden muuttaa tuotteen ulkonäköä ja teknisiä ominaisuuksia, tuotantotekniikan muuttuessa ja kehittyessä.

Korkein käyttölämpötila	200 °C (riippuen käyttösovelluksesta)
DOP-numero	0615-CPR-95804G-B210-2013/07/01